

モデル	NVR-P8800R
CPU	Intel Core i5
タイプ	Rackmount 2U
RAM	8GB
マックスカメラライセンス	64ch per server
録画カメラ	1~64
ライブビューチャンネル	Up to 400
再生チャンネル	Up to 100
ドライブ数	8 x SATA II
MAX. 保存容量	6TB
STOP 出力	1 x VGA, 1 x HDMI
RAIDレベル	RAID 0, 1, 5, 10
USB	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
LAN	2 Gigaport port, RJ 45
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps
電圧	100-240V
消費電力	500W
寸法	88x447x583mm
重量	11.4kg
動作温度	0℃~40℃
湿度	5%~95%
圧縮フォーマット	MPEG4, M-JPEG, H. 264, H265
パフォーマンス	250Mbps(1 Volume group)
	400Mbps(2 Volume group)
	500Mbps(3 Volume group)
ストリームプロファイル	可能
第三者サポート	Point of Sale, Access Control and License Plate Recognition
メタデータ関数	1.Live view and playback line by line eith video
	2. Metadata Search
ONVIFデバイスサポート	可能
Web クライアント	Internet Explorer 8,9/Firefox 4.0-9.0
モバイルクライアント	IPhone, iPad, Android
録画タイプ	Continuous record, trigger record by digital input, motion-triggered record, event-triggered record, boosting record, record by schedule, manual trigger record on NuClient
手動ライブビューコントロー	Live view, preset/go, PTZ, panoramic view, event list, I/O status list, instant playback, manual recording, stream profile, snapshot, multi-view, digital PTZ, advanced E-Map
リモート再生	Playback from different servers, playback control, digital PTZ, panoramic view, snapshot, export video, intelligent search, event
オーディオ&ビデオレコーディング	Audio and video recording in synchronization
自動バックアップ	Automatically backup the recorded video of the date before to FTP
インテリジェント検索	General motion / Connect loss
ストリームアウトの数	MAX 256ch
言語	チェコ語、中国語（簡体字）、中国語（繁体時）、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ブラジル、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、タイ語、トルコ語
リモートクライアントシステムの最小要件	
OS	Win7 (32bit/64bit) Maac OS X v10.6~v10.9/WIN8.1 (32 and 64-bit)
CPU	Intel Core i5 or above
RAM	4GB
ディスプレイカード	nVIDIA or ATI chipset with 1GB VRAM
LAN	10/100/1000Mbps (RJ45)
UI	Web browser: Internet Explorer 8 and later, Firefox 4.0 (Windows version)
	Safari 5.0 (Mac version)
注：仕様は予告なしに変更されることがあります。	