

WV-HB04/WB-HB08

4/8 チャンネル 1080P H.264 ビデオサーバー



WV-HB04/WB-HB08 の特徴

- ・ 4/8 チャンネルビデオサーバー
- ・ H.264 / M-JPEG 圧縮
- ・ SD カードバックアップ
- ・ 双方向オーディオ
- ・ ワイヤレス対応 (オプション)
- ・ iPhone/Android 対応
- ・ SDK
- ・ MaxiWatch Professional IP ソフト対応
- ・ MaxiWatch Lite 64 チャンネルレコーディングソフト
- ・ ONVIF 準拠



製品仕様

モデル	WV-HB04	WB-HB08
ディスプレイチャンネル	4	8
圧縮率	H.264 / MJPEG	
最大解像度	1920x1080	
ビデオ解像度	NTSC: 1920x1080, 1280 x 720, 720x480, 704x480 352x240, 176x144 PAL: 1920x1080, 1280 x 720, 720x576, 704x576 352x288, 176x144	
最大ストリーム数	2	
ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour	
OS	Embedded Linux	
イーサネット	RJ45, 10/100/1000 Mbps	
WiFi	USB2.0 WiFi dongle (オプション)	
ビデオ入力	BNC x4	BNC x8
ビデオ入力フォーマット	AHD, TVI, CVI, 960H, D1	
オーディオ	入力 : RCA x4 出力 : RCA x1 双方向オーディオに対応する	
GPIO	DI x2, DO x1	
RS485	D+, D-	
電源入力	DC 12V	
消費電力	DC 12V Max: 7.56W	DC 12V Max: 9.24W
ストレージ	SD カードスロット × 2 (イベント録画 x1、スケジュール録画 x1)	
作業温度	-20°C~60°C / -4°F~140°F	
寸法	W218 x H44 x D202 (mm)	
重量	1.2kg	1.25kg

注：仕様は予告なしに変更されることがあります