

# CDV-8KP108

8メガピクセル パノラマ ドームカメラ



## CDV-8KP108 の特徴

- ・ 8メガピクセルプログレッシブスキャン CMOS
- ・ H.264+/ H.264/ M-JPEG 圧縮
- ・ ROI( 関心領域 ) 機能
- ・ 360° パノラマビュー
- ・ デジタルノイズリダクション
- ・ Dewarp モード
- ・ True-WDR 120bD
- ・ Day&Night
- ・ MaxiWatch Professional IP ソフト対応
- ・ Maxiwatch Lite 64
- ・ PoE
- ・ IR カットフィルター
- ・ IR 距離 20m
- ・ 双方向オーディオ
- ・ プライバシーマスク対応
- ・ マイクロ SD カード
- ・ 耐衝撃性規格 IK10
- ・ 防水規格 IP66
- ・ Starvis
- ・ SDK
- ・ ePTZ
- ・ IR カットフィルター
- ・ IR 距離 20m
- ・ ONVIF 準拠
- ・ プッシュ通知
- ・ iPhone/iPad/Android



## 製品仕様

ハードウェア	
CPU	マルチメディア SoC
イメージセンサー	1 / 2.5" Sony Exmor-R CMOS
レンズタイプ	1.08mm F2.0
シャッター速度	屋外、屋内、1/30~1 / 10,000
SD カード	マイクロ SD カードスロット
ビデオ	
映像圧縮	H.265, H.264 MJPEG 3840x2160@30fps, 2880x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x360@30fps
クワッドストリーミング	可能
スナップショット	可能
プライバシーマスク	3箇所
モーション検知	3箇所
モバイル	iPhone/Android
ネットワーク	
イーサネット	10/100 Base-T RJ45
プロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour
メカニカル	
防水	IK10/IP66
動作温度	-20°C ~ 60°C (IR Off)      -20°C ~ 50°C (IR On)
湿度	20% ~ 80%
大きさ	137 mm (w) x 58 mm (H)
重量	650g
電源	DC12V / POE (IEEE802.3af)
消費電力	DC 12V Max: 6.46 W PoE Max: 7.41 W

注：仕様は予告なしに変更されることがあります