


DVR-404 / DVR-409

4/9 チャンネル 1080P H.264 トリブリッド DVR



DVR-404/DVR-409 の特徴

- ・ 4/9 チャンネルトリブリッド DVR
- ・ H.264 圧縮
- ・ Full HD 1080P
- ・ USB2.0 x2
- ・ USB バックアップ、リモートブラウザバックアップ
- ・ HDMI & VGA デュアルモニター出力
- ・ SATA HDD 10TB x4
- ・ Embedded Linux
- ・ iPhone/Android 対応
- ・ スマート検索、時刻検索、イベント検索



製品仕様

モデル	DVR-404	DVR-409
圧縮率	H.264	
カメラの種類	AHD, TVI, アナログ, IP カメラ	
最大 aHD/TVI カメラチャンネル	4	8
最大アナログカメラチャンネル	4	8
最大 IP カメラチャンネル	2	3
OS	Embedded Linux	
最大 IP カメラデコード	1080P@30fps	1080P@20fps
最大 aHD/TVI/ アナログデコード	NTSC: 1080P@30fps PAL: 1080P@25fps	
aHD/TVI/ アナログエンコード	NTSC: 1080P@15fps, 720P@30fps, 960H@30fps, D1@30fps Half D1@30fps, CIF@30fps PAL: 1080P@12fps, 720P@25fps, 960H@25fps, D1@25fps Half D1@25fps, CIF@25fp	
最大ストレージ	SATA HDD 10TB x4	
イーサネット	RJ45 x1, 10/100 Mbps	RJ45 x1, 10/100/1000 Mbps
ビデオ出力	HDMI, VGA	
USB ポート	USB2.0 x2	
BNC ビデオ入力	4	8
オーディオ	入力 : RCA x4 出力 : RCA x1	
GPIO	DI x2, Relay x1(Relay x4 optional)	DI x2, Relay x1
RS485	D+, D-	
録画モード	マニュアル、スケジュール、アラーム	
検索	スマート検索、時刻検索、イベント検索	
バックアップ	USB バックアップ、リモートブラウザバックアップ	
同軸制御	aHD カメラ対応	
オンラインユーザーの最大数	6	
リモートクライアント	Windows IE 11, iOS and Android APP, CMS	
電源入力	DC 12V	
消費電力	5.16W(HDD なし)	10.16W(HDD なし)
作業温度	-10° C~55° C / 14° F~131° F	
寸法 / 重量	W218 x H44x D202(mm) / 1kg (HDD なし)	

注：仕様は予告なしに変更されることがあります