

スタンドアロンNVR

DS-7600NI-KPシリーズ



仕様

型番	DS-7608NI-K2/8P	DS-7616NI-K2/16P
映像入力数	8ch	16ch
PoE電力供給	全ポート	
映像圧縮形式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
録画解像度	8メガピクセル/6メガピクセル/5メガピクセル/ 3メガピクセル/1080p(1920×1080)/UXGA/720p(1280×720)/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
ネットワーク帯域：入力	80Mbps	160Mbps
ネットワーク帯域：出力	80Mbps	
音声入力	1ch, RCA(2.0Vp-p, 1KΩ)	
映像出力端子	HDMIまたはVGA (同時出力不可)	
映像出力解像度	4K(3840×2160), 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768	
フレームレート	NTSC : 60fps / PAL : 50fps	
音声出力	1ch, RCA(Linear, 1KΩ)	
デュアルストリーム	対応	
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-connect Cloud P2P、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP、HTTPS、ONVIF	
HDD搭載可能数	2台 ※1台での運用も可能です	
認識可能HDD容量	1台あたり6TBまで 2台合計12TBまで	
ネットワークインターフェース	RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet (Gigabit対応)	
USBインターフェース	USB3.0 x 1 , USB2.0 x 1	
画面表示言語	日本語, English, Chinese	
動作温度/湿度	-10~55℃ / 10 - 90% (結露なきこと)	
電源/消費電力	AC100 V / 15W以下 ※PoE供給電力およびHDDを除く	
本体サイズ	385(W) x 315(D) x 52 (H) mm	
重量	約3kg ※HDDを除く	

Index	Name
1	オーディオ入力
2	オーディオ出力
3	VGA端子
4	HDMI端子
5	コントローラーポート、アラーム入/出力
6	LANポート
7	USBポート
8	アース
9	電源
10	電源スイッチ
11	PoEポート

